



Datasheet

Parin

MANGUEIRAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS



Parin

Mangueira TIPO 2

 **Parin Jet**



Aplicação

A mangueira de combate a incêndios **Tipo 2 Parin Jet** é adequada para uso em diferentes tipos de incêndios, desde pequenos focos até incêndios de maior proporção. Sua aplicação é especificada de acordo com a NBR 11861 para ambientes comerciais, industriais ou corpo de bombeiros que possuam em linhas de hidrante com pressão de trabalho de até 14 kgf/cm².



Conformidade

A mangueira **Tipo 2 Parin Jet** fabricada no Brasil de acordo com as normas ABNT NBR 11861, ABNT NBR 14349, ABNT NBR 12779 e portaria do Inmetro 547/2022.

Devido o rigoroso controle de qualidade aplicado aos processos produtivos, a mangueira Tipo 2 Parin Jet oferece excelente rendimento, baixa perda de carga e vida longa estendida

Componente	Material
Uniões	Latão
Anel de Expansão	Cobre Fosforoso C12200
Vedações	Borracha SBR 7018
Fios	Poliéster de alta tenacidade
Tubo Interno	Borracha NR e SBR com cargas e óleos
Gravação	Indelével em sublimação



Parin

Mangueira TIPO 2

 **Parin Jet**



Especificações Técnicas

Diâmetros Disponíveis	1 ½" e 2 ½"
Comprimentos	15, 20, 25 e 30 metros
Pressão de trabalho	980 Kpa (10 Kgf/cm²)
Pressão de teste	2060 Kpa (21 Kgf/cm²)
Pressão de ruptura	< 35 Kgf/cm²
Pressão de dobramento	2060 Kpa (21 Kgf/cm²)
Alongamento	>10 %
Torção	> 8 voltas sobr pressão de 24 Kgf/cm²
Perda de carga	>19 KPa / 30m
Abrasão	Aprovada em 15 Kgf/cm² após 150 ciclos de lixamento
Alongamento do tubo interno	< 400%
Deformação do tubo interno	>25%
Deformação do reforço têxtil	>60% após envelhecimento
Ensaio de Superfície quente	240.C por 1 minuto
União Storz	40-A conforme NBR 14349

